

元消第319号
令和元年6月4日

愛媛県高圧ガス保安協会長 様

愛媛県県民環境部防災局
消防防災安全課長
(公印省略)

一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の規定による製造を行う者の認定等について

令和元年5月30日付け20190215保第35号で経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官から別添のとおり通知がありましたので、通知します。

所 属	愛媛県 県民環境部 防災局 消防防災安全課 保安係
職氏名	技師 横溝 秀明
連絡先	〒790-8570 松山市一番町4-4-2 電話 089-912-2320 (ダイヤルイン) FAX 089-941-0119 E-mail yokomizo-hideaki@pref.ehime.lg.jp


経済産業省

20190215保第35号

令和元年5月30日

愛媛県知事 殿

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官



一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者
及び同項第13号等の規定による製造を行う者の認定等について

上記の件については、別添のとおり認定されましたので通知します。

認定試験者認定一覧表

平成 30 年 度

(第 4 回)

経済産業省 産業保安グループ 高圧ガス保安室

認定試験者認定表

認定番号 MAB-477-M-6 事業所名 山九プラントテクノ株式会社 化学事業本部
 機器の種類 管 類 事業所所在地 福岡県北九州市八幡西区夕原町11番11号
 認定年月日 令和元年 5月30日

適用規則	認定仕様範囲							その他
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力	口径	
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ハ 一般則第40条 第4号ハ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ハ 第4号ハ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	一般配管	炭素鋼 ステンレス鋼	G 2 G 1	350℃	-5℃	0.9MPa以下 2.5MPa以下 2.5MPa以下 3.7MPa以下 5.0MPa以下 7.0MPa以下	650A以下 600A以下 450A以下 350A以下 250A以下 100A以下	
				450℃	-30℃	11.6MPa以下 16.7MPa以下	350A以下 100A以下	
				400℃	-10℃	1.4MPa以下 2.3MPa以下 4.4MPa以下 7.0MPa以下 7.6MPa以下 24.5MPa以下	450A以下 350A以下 250A以下 150A以下 100A以下 40A以下	

認定試験者認定表

認定番号 MAB-477-M-6 事業所名 山九プラントテクノ株式会社 化学事業本部
 機器の種類 管 類 事業所所在地 福岡県北九州市八幡西区夕原町11番11号
 認定年月日 令和元年 5月30日

適用規則	認定仕様範囲				その他			
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度 最高 最低				
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号本、ハ 一般則第40条 第4号ハ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号本、ハ 液石則第41条 第4号ハ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	一般配管	ステンレス鋼 低温用炭素鋼 低温用低合金鋼 低合金鋼	G 4 G 6 G 2 G 2 G 1	800℃ 800℃ 525℃ 350℃ 425℃	-269℃ -196℃ -60℃ -110℃ -10℃	設計圧力 1.4MPa以下 2.3MPa以下 4.4MPa以下 7.0MPa以下 7.6MPa以下 24.5MPa以下 1.4MPa以下 2.3MPa以下 4.4MPa以下 7.0MPa以下 7.6MPa以下 24.5MPa以下 3.4MPa以下 4.0MPa以下 3.4MPa以下 5.0MPa以下 5.6MPa以下	口径 450A以下 350A以下 250A以下 150A以下 100A以下 40A以下 450A以下 350A以下 250A以下 150A以下 100A以下 40A以下 250A以下 150A以下 350A以下 250A以下 100A以下	

認定試験者認定表

認定番号 MAB-477-M-6

事業所名 山九プラントテクノ株式会社 化学事業本部

機器の種類 管 類

事業所所在地 福岡県北九州市八幡西区夕原町1-1番11号

認定年月日 令和元年 5月30日

適用規則	認定仕様範囲							その他
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計最高	設計最低	設計圧力	口径	
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ハ 一般則第40条 第4号ハ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ハ 第4号ハ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号			G 2	4.25℃	-30℃	3.4MPa以下 5.0MPa以下 5.6MPa以下	350A以下 250A以下 100A以下	
			G 3	6.00℃	-5℃	3.4MPa以下 5.0MPa以下 5.6MPa以下	350A以下 250A以下 100A以下	
		低合金鋼	G 4	6.00℃	-10℃	3.4MPa以下 5.0MPa以下 5.6MPa以下	350A以下 250A以下 100A以下	
			G 5	6.50℃	-10℃	5.0MPa以下 5.6MPa以下	250A以下 100A以下	
			G 6	7.00℃	3.25℃	5.0MPa以下 5.6MPa以下	250A以下 100A以下	
		ニッケル銅合金	G 1	4.75℃	-19.6℃	1.0MPa以下	100A以下	
		耐食・耐熱合金	G 2	3.50℃	-30℃	1.0MPa以下	2.50A以下	